



Soluções para equipamentos de Rede e Comunicações Unificadas

Catálogo de productos 2025



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

Índice

Soluções de convergência UC + Networking

Roteador + IP PBX + Next-Gen Firewall + Switch de rede ou AP Wi-Fi 3

Soluções de Networking

Pontos de acesso de Wi-Fi para ambientes internos 3

Roteadores/APs Wi-Fi de longo alcance à prova de intempéries 4

Switches de rede/gerenciamento de rede 5

Soluções de Comunicação unificada

Telefones IP de voz e vídeo 6

IP PABX Soluções 10

Conferências empresariais, ATAs e Gateways Controles de acesso e alto-falantes 11



Grandstream Device Management System

O GDMS apresenta uma interface centralizada GRATUITA para provisionar, gerenciar, monitorar e solucionar problemas em produtos da Grandstream, incluindo gerenciamento de dispositivos e de contas, configuração de dispositivos, upgrades de firmware, monitoramento de dispositivos, alarme inteligente e estatísticas, e tudo isso pode ser feito individualmente ou em lotes de dispositivos por local, grupo e modelo. Com o gerenciamento zero-touch centralizado e seguro dos terminais Grandstream, o GDMS é ideal para grandes empresas, provedores de serviços e empresas com vários locais, pois permite implementar e gerenciar facilmente grandes redes de soluções da Grandstream. Visite gdms.cloud para inscrever-se gratuitamente!



Soluções de convergência UC + Networking



GCC6010

- Roteador + IP PBX + Firewall de última geração + Switch de rede
- PABX IP com até 100 usuários e 25 chamadas simultâneas
- Roteador VPN de 2,5 Gbps
- O firewall fornece proteção contra vírus, IDS/IPS de camada 2 a 7 e muito mais
- 5 portas Gigabit (4 portas de saída PoE), 2 portas SFP



GCC6010W

- Roteador + PBX IP + Firewall de última geração + Ponto de acesso Wi-Fi
- PABX IP com até 100 usuários e 25 chamadas simultâneas
- Roteador VPN de 3 Gbps
- Ponto de acesso Wi-Fi 6 de banda dupla
- Firewall de última geração fornece proteção contra vírus, IDS/IPS de camada 2 a 7 e muito mais
- 5 portas gigabit



GCC6011

- Roteador + IP PBX + Firewall de última geração + Switch de rede
- PABX IP com até 100 usuários e 25 chamadas simultâneas
- Roteador VPN de 2,5 Gbps
- Firewall de última geração fornece proteção contra vírus, IDS/IPS de camada 2 a 7 e muito mais
- 10 portas Gigabit (4 portas de saída PoE), 2 portas SFP

Soluções de Redes

Pontos de acesso de Wi-Fi para ambientes internos



GWN7672

- Tri-band 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 7
- Transferência sem fio de 11 Gbps
- Alcance de cobertura de 175 metros
- Suporta mais de 384 dispositivos
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3



GWN7670

- Wi-Fi 7 MU-MIMO 2x2:2 de banda dupla
- 3,6 Gbps de rendimento sem fio
- Alcance de cobertura de 175 metros
- Suporta 256 dispositivos
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3



GWN7670WM

- Wi-Fi 7 MU-MIMO 2x2:2 de banda dupla
- 3,6 Gbps de rendimento sem fio
- Alcance de cobertura de 175 metros
- Suporta mais de 384 dispositivos
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3



GWN7665

- Wi-Fi 6E tri-band 2x2:2 MU-MIMO
- Taxa de transferência de 5,4 Gbps
- Alcance de 175 metros
- Suporta mais de 384 dispositivos



GWN7664E

- Wi-Fi 6 MU-MIMO AX600 4x4:4 de banda dupla
- Transferência sem fio de 6 Gbps
- Alcance de cobertura de 175 metros
- Suporta 512 dispositivos



GWN7662

- 4x4:4 5 GHz (MU-MIMO) de banda dupla
- Velocidade sem fio de 5,38 Gbps
- Alcance de 175 metros
- Suporta até 256 dispositivos



GWN7661E

- Ponto de acesso Wi-Fi de parede
- Wi-Fi 6 MU-MIMO 2x2:2 de banda dupla
- Transferência sem fio de 1,77 Gbps
- Alcance de cobertura de 100 metros
- Suporta até 500 dispositivos



GWN7660E

- Banda dupla 2x2:2 2,4 GHz (MU-MIMO), 4x4:4 5GHz (MU-MIMO)
- Taxa de transferência de 3 Gbps
- Alcance de 175 metros
- Suporta mais de 256 dispositivos



GWN7630

- MU-MIMO 4x4:4 de banda dupla
- Taxa de transferência de 2,5 Gbps
- Alcance de 175 metros
- Suporta mais de 200 dispositivos




GWN7625

- Velocidade sem fio de 2,03 Gbps e 2 portas cabeadas Gigabit
- 5 GHz MU-MIMO 4x4:4
- Alcance de até 175 metros
- Suporta mais de 200 dispositivos





GWN7624

- Ponto de acesso de Wi-Fi de parede
- 2x2:2 2,4 GHz (MU-MIMO), 4x4:4 5 GHz (MU-MIMO) de banda dupla
- Velocidade sem fio de 2,03 Gbps
- Suporta até 200 dispositivos



GWN7615

- Ponto de acesso 802.11ac Wave-2 3x3:3
- Velocidade sem fio de 1,75 Gbps
- Alcance de 175 metros
- Suporta mais de 200 dispositivos




GWN7605

- Ponto de acesso 802.11ac Wave-2 2x2:2
- Velocidade sem fio de 1,27 Gbps
- Alcance de 165 metros
- Suporta mais de 100 dispositivos



Wi-Fi 6 CERTIFIED
GWN7604

- AP Wi-Fi 6 compacto
- Dual-band 2.4G 2x2:2, 5G 3x3:2 MU-MIMO Wi-Fi 6
- 4 portas Gigabit integradas
- Transferência sem fio de 3 Gbps
- Alcance de cobertura de 100 metros
- Suporta até 256 dispositivos



GWN7603

- AP Wi-Fi compacto 2x2:2
- Switch de rede integrado 2 portas
- Taxa de transferência de 1,27 Gbps
- 2 portas de saída PSE/PoE
- Alcance de 100 metros
- Suporta mais de 100 dispositivos

Pontos de acesso de Wi-Fi de longo alcance à prova de intempéries



Wi-Fi 7 CERTIFIED
GWN7670LR

- Wi-Fi 7 MU-MIMO 2x2:2 de banda dupla
- Taxa de transferência sem fio de 3,6 Gbps
- Portas SFP de 2,5 Gbps + 2,5 Gbps
- Suporta 256 dispositivos
- 2 antenas removíveis + antenas internas
- Bluetooth Low Energy (BLE)



Wi-Fi 6 CERTIFIED
GWN7664ELR

- Wi-Fi 6 MU-MIMO 4x4:4 de banda dupla
- Transferência sem fio de 6 Gbps, RJ45 de 2,5 Gbps e portas com fio SFP de 2,5 Gbps
- Alcance de cobertura de 300 m
- Suporta 512 dispositivos
- 8 antenas internas



Wi-Fi 6 CERTIFIED
GWN7660ELR

- Wi-Fi 6 MU-MIMO 2x2:2 de banda dupla
- Transferência sem fio de 3 Gbps, RJ45 de 1 Gbps e portas de linha fixa SFP de 2,5 Gbps
- Alcance de cobertura de 300 m
- Suporta mais de 256 dispositivos
- 5 antenas internas



GWN7630LR

- MU-MIMO 4x4:4 de banda dupla 802.11ac
- Velocidade sem fio de 2,5 Gbps
- Alcance de 300 metros
- Suporta mais de 250 dispositivos
- 4 antenas que podem ser destacadas/trocadas



GWN7605LR

- MU-MIMO 2x2:2 de banda dupla 802.11ac
- Velocidade sem fio de 1,27 Gbps
- Alcance de 250 metros
- Suporta mais de 100 dispositivos
- 2 antenas que podem ser destacadas/trocadas

Wi-Fi and Wired Routers



Wi-Fi 6 CERTIFIED
GWN7062

- Equipado com o padrão Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Velocidade sem fio de 1,77 Gbps
- MU-MIMO 2x2:2 de banda dupla
- Suporte a VPN integrado
- Suporta até 256 dispositivos
- 1 porta WAN, 1 porta WAN/LAN configurável e 3 portas LAN



GWN7052(F)

- Equipado com o padrão 802.11ac
- Velocidade sem fio de 1,27 Gbps
- MU-MIMO 2x2:2 de banda dupla
- Suporte a VPN integrado
- Suporta até 100 dispositivos
- 1 porta WAN, 4 portas LAN
- 1 porta WAN SFP, 4 portas (configuráveis para WAN/LAN) (GWN7052F)



GWN7062E/GWN7062ET

- Roteador Wi-Fi 6
- Taxa de transferência sem fio de 3 Gbps
- Banda dupla 2,4 G 2x2:2 e 5 G 3x3:2 MU-MIMO com alcance XTRA
- Suporte VPN integrado
- Suporta até 128 dispositivos
- 3 portas Ethernet 10/100/1000 Mbps com detecção automática, 2 portas RJ11 (somente GWN7062ET)





GWN7001

- 6 portas Ethernet Gigabit
- Suporte a VPN integrado
- Velocidade sem fio de 2,2 Gbps
- Gerencia até 100 pontos de acesso GWN



GWN7002

- 4 portas Ethernet Gigabit
- 2 portas SFP 2,5 Gigabit
- Suporte a VPN integrado
- Velocidade sem fio de 2,2 Gbps
- Gerencia até 100 pontos de acesso GWN



GWN7003

- 9 portas Ethernet Gigabit
- 2 portas SFP 2,5 Gigabit
- Suporte a VPN integrado
- Velocidade sem fio de 2,2 Gbps
- Gerencia até 150 pontos de acesso GWN

Switches de rede



Agregação

- GWN7830, GWN7831, GWN7832
- 2/4 portas Gigabit Ethernet, 6/24 portas Gigabit SFP e 4/12 portas 10Gigabit SFP+
- Suporta implantação em redes IPv6 e IPv4



Camada 3 Multi-Gigabit

- GWN7821P, GWN7822P
- 8 portas Gigabit Ethernet /24 e portas Gigabit SFP+ 2/4
- Controle de energia inteligente para suportar PoE/PoE+ dinâmico
- Suporta implantação em redes IPv6 e IPv4



Camada 3

- GWN7811(P), GWN7812P, GWN7813P, GWN7816(P)
- 8/16/24/48 portas Gigabit Ethernet e 2/4/6/10 portas Gigabit SFP+
- Controle de energia inteligente para suportar alocação dinâmica de energia PoE/PoE+
- Suporta implantação em redes IPv6 e IPv4



Camada 2+

- Switches de rede de camadas 2+
- 8/16/24 portas Ethernet Gigabit e 2/4/6 portas SFP+ Gigabit
- Controle de alimentação inteligente para suportar alocação dinâmica de alimentação PoE/PoE+
- Suporta implementação em redes IPv6 e IPv4



Camada 2 Lite Gerenciado

- GWN7711(P), GWN7710R
- GWN7711(P): 8 portas Gigabit, 4 portas de saída PoE/PoE+ (GWN7711P)
- GWN7710R: classificação IP66 à prova d'água e poeira, 5 portas Gigabit, 4 saídas PoE/PoE+/PoE++, 1 entrada PoE
- Controle de energia inteligente para suportar alocação dinâmica de energia PoE (GWN7711P e GWN7710R)
- Suporta implantação em redes IPv6 e IPv4



Não gerenciado

- GWN7700(P), GWN7701(P/PA), GWN7702(P), GWN7703, GWN7706
- 5/8/16/24/48 portas Gigabit, saída PoE+ de 4 portas (GWN7700P e GWN7701P), saída PoE+ de 8 portas (GWN7701PA e GWN7702P)
- Compatível com 802.3 af/at até 30 W em cada porta, (somente GWN7700P/GWN7701P, GWN7701PA/GWN7702P)



Não gerenciado 2,5G Multi-Gigabit

- GWN7700M, GWN7700MP, GWN7701M
- 5 e 8 portas de cobre multi-gigabit fornecem conectividade de 100/1000/2500 Mbps
- 1 porta SFP+ com conectividade de 1 Gigabit ou 10 Gigabit



Comunicação unificada - Voz e vídeo IP

Série GRP de telefones IP para operadoras



GRP2601(P/W)

- 2 contas SIP, 2 linhas
- GRP2601P inclui PoE integrado
- GRP2601W inclui suporte a Wi-Fi de 2.4 Ghz
- Painel frontal intercambiável



GRP2602(P/W/G)

- 4 contas SIP, 2 linhas
- GRP2602P (10/100 Mbps) e GRP2602G (10/100/1000 Mbps) incluem PoE integrado
- GRP2602W inclui suporte a Wi-Fi de banda dupla integrado
- Painel frontal intercambiável



GRP2603(P)

- 6 contas SIP, 3 linhas
- GRP2603P inclui PoE integrado
- Painel frontal intercambiável



GRP2604(P)

- 6 contas SIP, 3 linhas
- GRP2604P inclui PoE integrado
- Painel frontal intercambiável



GRP2610(P)

- 2 contas SIP, 2 linhas
- PoE integrado no GRP2610P
- Placas frontais intercambiáveis



GRP2611G

- 3 contas SIP, 3 linhas
- Portas Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps com sensor automático e comutação dupla com PoE integrado
- Placas frontais intercambiáveis



GRP2612(P/W/G)

- 4 contas SIP, 4 linhas
- PoE integrado no GRP2612, GRP2612P, GRP2612W (10/100 Mbps) e no GRP2612G (10/100/1000 Mbps)
- GRP2612W inclui suporte a Wi-Fi de banda dupla integrado
- Painel frontal intercambiável



GRP2613(W)

- 4 contas SIP (GRP2613), 6 contas SIP (GRP2613W), 6 linhas
- Inclui portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps integradas
- Faceplates trocáveis
- GRP2613W inclui suporte Wi-Fi 6 de banda dupla integrado e Bluetooth®



GRP2614

- 4 contas SIP, 4 linhas
- Inclui portas Ethernet Gigabit de 10/100/1000 Mbps integradas
- Painel frontal intercambiável



GRP2615

- 5 contas SIP, 10 linhas
- Wi-Fi 802.11ac integrado de banda dupla (2,4 Ghz e 5 Ghz)
- Inclui PoE integrado
- Painel frontal intercambiável
- Compatível com o módulo de expansão GBX20



GRP2616

- 6 contas SIP, 6 linhas
- Wi-Fi 802.11ac integrado de banda dupla (2,4 Ghz e 5 Ghz)
- Inclui PoE integrado
- Painel frontal intercambiável



GRP2624

- 6 contas SIP, 8 linhas
- Wi-Fi 802.11ac integrado de banda dupla (2,4 Ghz e 5 Ghz)
- Inclui PoE integrado
- Painel frontal intercambiável
- Compatível com o módulo de expansão GBX20



GRP2634

- 6 contas SIP, 8 linhas
- Wi-Fi 802.11ac integrado de banda dupla (2,4 Ghz e 5 Ghz)
- Inclui PoE integrado
- Painel frontal intercambiável



GRP2636

- 6 contas SIP, 12 linhas
- Wi-Fi 802.11ac integrado de banda dupla (2,4 Ghz e 5 Ghz)
- Inclui PoE integrado
- Painel frontal intercambiável



GRP2650

- 6 contas SIP, 14 linhas
- Wi-Fi 802.11ac integrado de banda dupla (2,4 Ghz e 5 Ghz)
- Inclui PoE integrado
- Painel frontal intercambiável
- Compatível com o módulo de expansão GBX20



GRP2670

- 6 contas SIP, 12 linhas
- Wi-Fi 802.11ac integrado de banda dupla (2,4 Ghz e 5 Ghz)
- Inclui PoE integrado
- Painel frontal intercambiável
- Compatível com o módulo de expansão GBX20



Telefones IP da série GXP

 GXP1610(P)/GXP1615 • 1 conta SIP, 2 linhas • Portas de 10/100 Mbps com comutador duplo, PoE integrado (somente no GXP1610P/PGXP1615) • Audioconferência de 3 vias	 GXP1620/GXP1625 • 2 contas SIP, 2 linhas • Portas de 10/100 Mbps com comutador duplo, PoE integrado no GXP1625 • Audioconferência de 3 vias	 GXP1628 • 2 contas SIP, 2 linhas • Portas de 10/100/1000 Mbps com comutador duplo, PoE integrado • Audioconferência de 3 vias	 GXP1630 • 3 contas SIP, 3 linhas • Portas de 10/100/1000 Mbps com comutador duplo, PoE integrado • Audioconferência de 3 vias	
 GXP2130 v2 • 3 contas SIP, 3 linhas • Portas de 10/100/1000 Mbps com comutador duplo, PoE integrado • Audioconferência de 3 vias • Bluetooth® integrado	 GXP2135 • 4 contas SIP, 8 linhas • Portas de 10/100/1000 Mbps com comutador duplo, PoE integrado • Audioconferência de 4 vias • Bluetooth® integrado	 GXP2140 • 4 contas SIP, 4 linhas • Portas de 10/100/1000 Mbps com comutador duplo, PoE integrado • Audioconferência de 5 vias • Bluetooth integrado • Compatível com o módulo de expansão GXP2200	 GXP2160 • 6 contas SIP, 6 linhas • Portas de 10/100/1000 Mbps com comutador duplo, PoE integrado • Audioconferência de 5 vias • Bluetooth® integrado	 GXP2170 • 6 contas SIP, 12 linhas • Portas de 10/100/1000 Mbps com comutador duplo, PoE integrado • Audioconferência de 5 vias • Bluetooth integrado • Compatível com o módulo de expansão GXP2200

Módulos de expansão

 GXP2200 EXT • Tela LCD de 128 x 384 com luz de fundo • 20 por página (cada módulo contém 2 páginas com até 40 linhas por módulo) • Conecte 4 módulos para até 160 contatos/ramais	 GBX20 • LCD colorido de 4,3 pol. (272 x 480) • 20 por página (cada módulo contém 2 páginas com até 40 linhas por módulo) • Conecte 4 módulos para até 160 contatos/ramais
---	---



Telefones IP com vídeo GXV



GXV3480

- 16 contas SIP, 16 linhas
- Executa o Android 11
- PoE e Wi-Fi integrados
- Câmera de 2 MP e touchscreen de 8 pol.
- Audioconferência de 12 vias, videoconferência de 3 vias



GXV3470

- 16 contas SIP, 16 linhas
- Executa o Android 11
- PoE e Wi-Fi integrados
- Câmera de 2 MP e touchscreen de 7 pol.
- Audioconferência de 10 vias, videoconferência de 3 vias



GXV3450

- 16 contas SIP, 16 linhas
- Executa o Android 11
- PoE e Wi-Fi integrados
- Câmera de 2 MP e touchscreen de 5 pol.
- Audioconferência de 10 vias, videoconferência de 3 vias
- Compatível com GBX20

Telefones IP para hotéis



GHP610(W) & GHP611(W)

- 2 contas SIP, 2 linhas
- Wi-Fi de banda dupla integrado (GHP610W e GHP611W)
- Inclui 1 porta de rede de 100 Mbps com PoE (GHP610 e GHP611)
- Painéis frontais personalizáveis



GHP620(W) y GHP621(W)

- 2 contas SIP, 2 linhas
- Wi-Fi de banda dupla integrado (GHP620W e GHP621W)
- Inclui 1 porta de rede de 100 Mbps com PoE (GHP620 e GHP621)
- Painéis frontais personalizáveis



GHP630(W) y GHP631(W)

- 2 contas SIP, 2 linhas
- Wi-Fi 6 de banda dupla integrado (GHP630W e GHP631W)
- 1 porta de rede de 100 Mbps com PoE (GHP630 e GHP631)
- Tela LCD colorida de 3,5" 480 320px



Telefones IP sem fio



WP810

- 2 contas SIP, 2 linhas
- Suporta roaming e Wi-Fi de banda dupla
- Bateria recarregável, 6 horas de conversação, 120 horas em espera



WP816

- Telefone IP sem fio Wi-Fi
- 2 contas SIP, 2 linhas
- Wi-Fi 6 de banda dupla e roaming
- Bateria recarregável, 6 horas de conversação, 120 horas em standby



WP820

- 2 contas SIP, 2 linhas
- Suporta roaming e Wi-Fi de banda dupla
- Bateria recarregável, 7,5 horas de conversação, 150 horas em espera



WP822

- 2 contas SIP, 2 linhas
- Suporta roaming e Wi-Fi de banda dupla
- Bateria recarregável, 8 horas de conversação, 200 horas em espera



WP825

- 2 contas SIP, 2 linhas
- Suporta roaming e Wi-Fi de banda dupla
- Bateria recarregável, 8 horas de conversação, 200 horas em espera
- À prova d'água, garantia de queda 2,5 m



WP826

- Telefone IP sem fio Wi-Fi
- 3 contas SIP, 3 linhas
- Wi-Fi 6 de banda dupla e roaming
- Bateria recarregável, 12 horas de conversação, 240 horas em standby



WP836

- Wi-Fi sem fio robusto
- Telefone IP
- 3 contas SIP, 3 linhas
- Wi-Fi 6 de banda dupla
- Bateria recarregável, 10 horas de conversação, 240 horas de espera
- À prova d'água, seguro contra quedas de 2 m



WP856

- Smartphone Wi-Fi
- Funciona no Android™
- 6 contas SIP, 6 linhas
- Wi-Fi 6 de banda dupla
- Leitor de códigos de barras 1D e 2D
- Bateria recarregável, 20 horas de conversação, 200 horas em espera
- À prova d'água, resistente a quedas de 1,5 m

Telefones IP sem fio DECT



DP720/DP722/DP730

- 10 contas SIP, 10 linhas
- Suporta alcances de até 400 metros ao ar livre e 50 metros em local fechado
- Tempo de conversa de até 40 horas



DP725

- Aparelho sem fio DECT 20 contas SIP, 20 linhas (DP755)
- Alcance de até 400 m em ambientes externos e 50 m em ambientes internos
- Até 56 horas de conversação
- compatível com DP750 e DP752



DP735

- Telefone DECT HD sem fio robusto
- 20 contas SIP, 20 linhas
- Suporta alcance de até 400 m em ambientes externos e 50 m em ambientes internos
- Até 65 horas de conversação
- À prova d'água, à prova de poeira, à prova de quedas de 2,5 m



DP750/DP752/DP755

- 20 contas SIP, 20 linhas (DP755)
- 10 contas SIP, 10 linhas (DP750/DP752)
- Emparelhado com até 10 aparelhos DECT



DP760

- Repetidor DECT de banda larga
- Até 2 chamadas simultâneas em HD
- Oferece um alcance adicional de 300 metros
- Associação automática ou manual com o DP750/DP752



Comunicação unificada - Soluções de PABX IP



UCM6300 e UCM6300A Série PABX IP

- Série UCM6300: Suporta até 3.000 usuários e 450 chamadas simultâneas
- UCM6300A: Somente áudio, até 1.500 usuários e 200 chamadas simultâneas
- NAT Traversal automatizada com UCM RemoteConnect
- Compatível com o aplicativo Wave
- Compatível com GDMS



CloudUCM

- Solução Cloud PBX com múltiplas opções de planos que permitem até 200 usuários e 64 chamadas simultâneas
- Controlador de borda de sessão integrado (SBC)
- Hospedado na Amazon Web Services
- Compatível com o aplicativo Wave
- Compatível com GDMS
- Visite myucm.cloud para solicitar uma demonstração gratuita



SoftwareUCM

- Solução de software PABX que suporta de 50 a 5.000 usuários e até 1.000 chamadas simultâneas
- Plataforma de reunião de áudio, vídeo, chat e web integrada
- Compatível com o aplicativo Wave, GDMS e UCMRC



UCM RemoteConnect (UCMRC)

- Firewall NAT baseado em nuvem desenvolvido pela AWS
- Integrado com GDMS
- Fornece conexões seguras para usuários remotos e dispositivos finais SIP registrados em um dispositivo da série UCM6300 - UCM6300A.



Wave

- Aplicativo de comunicação e colaboração para desktop, web e dispositivos móveis.
- Oferece chat privado e em grupo, reuniões/conferências de áudio e vídeo, compartilhamento de arquivos e muito mais
- Resoluções de vídeo HD 1080p
- Compatível com UCM RemoteConnect
- Disponível para Cloud UCM e séries UCM6300 e UCM6300A



Comunicação unificada - Soluções de Conferências



GVC3210

- Funciona com Android 6.0
- Bluetooth® integrado e Wi-Fi integrado
- 1x entrada HDMI, 2x saída HDMI e 2x USB integrados



GVC3220

- Wi-Fi 802.11ac integrado de banda dupla
- 1 entrada HDMI, 2 saídas HDMI, 1 linha de entrada/saída, 1 mídia
- Emparelhado com o GMD1208



GAC2500

- Executa o Android 4.4
- 6 contas SIP, 6 linhas, áudioconferência de 7 vias
- Wi-Fi e PoE integrados



GAC2570

- Certificado para Zoom
- Wi-Fi 6 integrado
- Conferências com 12 participantes
- 12 microfones omnidirecionais com MMAD
- Emparelhado com o GMD1208



GMD1208

- Microfone complementar de extensão
- 8 MEMS omnidirecionais integrados com alcance de captação de 5 metros
- Bateria integrada Li-ion de 1500 mA
- Protocolos Bluetooth v2.1+EDR

ATAs e Gateways



HT812 v2 - HT814 v2 - HT818 v2

- Suporta 2 perfis SIP e 2/4/8 portas FXS
- Roteador NAT de alto desempenho
- Forte criptografia AES com um certificado de segurança para cada unidade



HT813

- Suporta 2 perfis SIP por meio de 1 porta FXS e 1 porta FXO
- Duas portas de 100 Mbps para LAN/WAN
- Forte criptografia AES com um certificado de segurança para cada unidade



HT801 v2 - HT802 v2

- Suporta 1/2 perfis SIP por meio de 1/2 portas FXS e uma única porta de 10/100 Mbps
- Servidor SIP de failover
- Tecnologia de criptografia de segurança TLS e SRTP



HT841/HT881

- Suporta 3 perfis SIP por meio de 1 porta FXS e 4/8 portas FXO
- Roteador NAT de alto desempenho
- Forte criptografia AES com um certificado de segurança para cada unidade



GXW4200 Series v2

- Suporta 3 perfis SIP por meio de 1 porta FXS e 4/8 portas FXO
- Roteador NAT de alto desempenho
- Forte criptografia AES com um certificado de segurança para cada unidade

Soluções de acesso às instalações



GDS3702

- Áudio HD com 1,5 m de entrada de áudio e 3 m de saída de áudio
- Suporta chamadas SIP para telefones IP para facilitar a comunicação
- PoE integrado



GDS3705

- Áudio HD com 1,5 m de entrada de áudio e 3 m de saída de áudio
- Leitor de chip RFID integrado
- Suporta chamadas SIP para telefones IP para facilitar a comunicação
- PoE integrado



GDS3710

- Resoluções de vídeo de até 1080p
- Leitor de chip RFID integrado
- Câmera hemisférica integrada
- Suporta detecção de movimento
- PoE integrado
- Compatível com ONVIF Profile S



GDS3712

- Resoluções de vídeo de até 1080p
- Câmera hemisférica integrada
- Suporta detecção de movimento
- PoE integrado
- Compatível com ONVIF Profile S

Interfones e alto-falantes



GSC3505

- Alto-falante com câmara acústica em HD
- Paginação SIP, paginação multicast, chamada em espera
- Wi-Fi e Bluetooth integrados
- Uma porta de rede de 10/100 Mbps com PoE/PoE+



GSC3506 v2

- Alto-falante de paginação multicast
- Paging SIP, paginação multicast, chamada em espera
- Uma porta de rede de 10/100 Mbps com PoE/PoE+
- 1x porta de saída de linha diferencial de 3 pinos
- 1x porta de entrada de comutação de 2 pinos, 1x porta de entrada de alarme, 1x DC24V, 1x rede e 1x porta USB



GSC3510

- Alto-falante full-duplex com câmara acústica em HD, neutralização avançada de eco acústico
- 3 microfones direcionais
- Wi-Fi e Bluetooth integrados
- Uma porta de rede de 10/100 Mbps com PoE/PoE+
- Entrada multifuncional com 2 pinos



GSC3516

- Alto-falante full-duplex com câmara acústica em HD, neutralização avançada de eco acústico
- 3 microfones direcionais, 1 microfone auxiliar omnidirecional
- Wi-Fi e Bluetooth integrados
- Uma porta de rede de 10/100 Mbps com PoE/PoE+
- Entrada multifuncional com 2 pinos



GSC3570, GS3574, GSC3575

- Estações de controle de instalações e interfone
- GSC3574/GSC3575: Android v13, tela sensível ao toque de 7 polegadas, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 8 entradas de alarme, 2 saídas de alarme
- GSC3570: tela sensível ao toque de 7 polegadas, Wi-Fi, 4 entradas de alarme, 1 saída de alarme





GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

www.grandstream.com



Corporativo
Boston, MA, USA

Escritórios
City of Industry, CA, USA
Dallas, TX, USA
Shenzhen, China
Hangzhou, China
Kuala Lumpur, Malaysia
Casablanca, Morocco
Valencia, Venezuela